

# Exit Sign Lighting

## LED Slimline Series

### คุณสมบัติ

สภาวะการทำงาน	: จ่ายแสงสว่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาที่ไม่มีไฟ AC Line มา และไฟ AC Line ดับ
แรงดันไฟเข้าเครื่อง	: AC 220 โวลท์ 50 เฮิรท์ซ์ ±10% 1 เฟส (สายไฟ AC 3 ขา มีกราวนด์)
หลอดไฟ	: ชนิด SMD LED (เทคโนโลยี SMT-surface mount technology)
แผ่นป้าย	: ชนิดอะคริลิคแบบนำแสง มีคุณสมบัติในการกระจายแสง และให้แสงสว่างที่ดี
แบตเตอรี่	: แบตเตอรี่ชนิดนิเกิล เมทัลไฮไดรด์ (Nickel metal hydride) หรือ แบตเตอรี่แห้งชนิด SLA ที่มีความทนทานสูง และไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน
ระบบชาร์จ	: ควบคุมการชาร์จด้วยระบบ Automatic solid state system และระบบชาร์จแบบกระแสคงที่ (Constant Current Charge) สำหรับแบตเตอรี่ชนิดนิเกิล เมทัลไฮไดรด์ (NI-MH) และระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant Voltage Charge) สำหรับแบตเตอรี่แห้งชนิด SLA
ระยะเวลาชาร์จระบบป้องกัน	: 10-12 ชั่วโมง
ตัวถัง	: วงจรป้องกันการชาร์จแบตเตอรี่เกิน (High Voltage Cut-Off) ที่เป็นสาเหตุทำให้แบตเตอรี่บวม : วงจรป้องกันการใช้แบตเตอรี่จนหมดประจุ (Low Voltage Cut-Off) ทำให้อายุแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น : ฟิล์ม AC ป้องกันการลัดวงจรด้านแรงดันไฟเข้าเครื่อง : ฟิล์ม DC ป้องกันการลัดวงจรด้านระบบวงจรชาร์จและจ่ายโหลด : ผลิตจากแผ่นเหล็ก Elector-Galvanized หนา 1.0 มิลลิเมตร พ่นเคลือบด้วยระบบ Epoxy Powder Coated and Stove Enamel ป้องกันการเกิดสนิมของโลหะได้เป็นอย่างดี
อุปกรณ์เพิ่มเติม	: ชุดทดสอบระบบโคมไฟจากเงินแบบไร้สายด้วยรีโมทอินฟราเรด
การติดตั้ง	: ติดฝ้า หรือติดลอย
การรับประกัน	: รับประกันสินค้าพร้อมแบตเตอรี่ 3 ปี

### Specification

Mode of operation	: Maintained
Main supply	: AC 220 Volt, 50 Hz, ±10% Single Phase.
Lamp	: SMD – surface mount
Battery	: Nickel metal hydride battery. (High temperature type)
Charger	: Solid state system automatic battery charger. Constant current charging system.
Charging time	: 10-12 Hours.
Construction	: Elector-Galvanized steel sheet 1 mm. epoxy powder and stove enamel coated anti-rust corrosion proof.
Safety features	: Automatic High-low voltage cut-off. : AC fuse – preventing AC Line 220 Volt short circuit and overload. : DC fuse – preventing charging short circuit and lamp.
Accessory	: Infrared remote test
Legend	: ISO green, other legend optional are available.
Mounting	: Wall mounted / Ceiling mounted

### Standard Legend (EIT Standard 2004-54)



D-2110



D-2111



D-2112



D-2113

### รูปแบบอื่น ๆ (Other Forms)



E-000



D-323



E-008



D-953